

"KOP-TRANS"

Szymczuk Paweł

55-080 Kąty Wrocławskie, Skalka ul. Łąkowa 3 tel./fax 071/ 391 00 04, tel. kom. 0601 87 25 52

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 001/0-16/2018

- | | |
|---|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | 0/16 kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu |
| 2. Nr typu, partii lub jakiegokolwiek inny dokument umożliwiający identyfikację wyrobu : | Dokument wydania materiału |
| 3. Przewidziane przez producenta zamierzone : | Kruszywa do betonu , hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek – przeznaczone do stosowania w budownictwie, drogownictwie i innych robotach inżynierskich |
| 4. Producent : | Kop-Trans Paweł Szymczuk, Kopania Kilianów III |
| 5 Upoważniony przedstawiciel : | Nie dotyczy |
| 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: | System oceny zgodności 4 |
| 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: | PN-EN 12620 +A1 2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13242:2004+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: | Nie dotyczy |
| 9. Deklarowane właściwości użytkowe: | |

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	PN-EN 12620	PN-EN 13242	
Wymiar ziarn d/D	0/16		PN-EN 12620 +A1 2010 <i>Kruszywa do betonu</i> PN-EN 13242:2004+A1:2010 <i>Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym</i>
Uziarnienie	GA 85	GA85	
Gęstość ziarn	Pa =2,60±0,1 prd=2,54±0,1 pssd=2,56±0,1 Mg/m ³		
Nasiąkliwość	WA24 2	WA24 2	
Zawartość pyłów	F11	F7	
Zawartość chlorków [%]	<0.01		
Odporność na rozdrabnianie LA	LA 40	LA40	
Składniki, które wpływają na szybkość wiązania (zawartość humusu)	Barwa jaśniejsza od wzorcowej		
Zawartość lekkich ziaren w kruszywie mLPC %	mLPC 0,1		
Mrozodporność w obecności soli	NPD		
Wskaźnik płaskości	FL 20		

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):
(nazwisko i stanowisko)

IDEAŚCIEC

(miejsce i data wystawienia)

SKALKA 15.05.2018

KOP-TRANS

Paweł Szymczuk

55-080 Kąty Wrocławskie, Skalka ul. Łąkowa 3
tel./fax 71 391-00-04, kom. 601-87-25-52
NIP 896-122-79-09
www.kop-trans.pl; koptrans@ahcja.pl

(podpis)

Paweł Szymczuk